

مشخصات فنی [Print](#)



خصوصیات

نوع

DVM S(جدید)

نام مدل

یونیت بیرونی

AM120FXVAGH/TK

—مشاهده مشخصات بیشتر

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت بیرونی

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت بیرونی
Hz]

3,4,380-415,50

سیستم

حالت

پمپ گرمایشی

(عملکرد (اسمی

(عملکرد (اسمی

12.00 HP

قابلیت

[سرمايشی [کیلووات

کیلووات 33.60

[گرمایشی [کیلووات

کیلووات 37.80

[سرمايشی [بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 114,600

[گرمایشی [بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 129,000

(ورودی برق (اسمی

1 (سرمايشی

کیلووات 8.40

2 (گرمایشی

کیلووات 8.70

(ورودی جریان (اسمی

1 (سرمايشی

آمپر 13.50

2 (گرمایشی

آمپر 14.00

برق

(MCA) حداکثر جریان پذیری مدار

[آمپر]

آمپر (MCA) 31.30

[آمپر] (MFA) حداکثر آمپر فیوز

آمپر 40.00

بازده انرژی

(EER) نسبت بازدهی انرژی

(سرمايش اسمی)

4.00

(گرمایش) (COP) ضریب عملکرد

(اسمی)

4.34

کمپرسور

نوع

SSC x حلزوننی 1

مدل

DS-GB066FAVASG x 1

[روغن (شارژ اولیه) [سی سی

سی سی 2300

(خروجی (کیلووات

کیلووات (6.13)

(روغن (نوع

PVE

فن

نوع

Propeller

میزان هوادهی (زیاد/متوسط/کم)

[[متر مکعب بر دقیقه

متر مکعب بر دقیقه 190

فشار استاتیک خارجی (کم/

[mmAq] (متوسط/زیاد)

8.00 mmAq

[موتور (خروجی) [وات

وات 1×400.0

میزان هوادهی (سرمايشی) [لیتر بر

ثانیه

3,166.67

فشار استاتیک خارجی (کم/

[متوسط/زیاد) [پاسکال

78.45 پاسکال

اتصالات لوله

(میلیمتر, Φ) لوله مایعات

میلیمتر 12.70

(میلیمتر, Φ) لوله گاز

میلیمتر 28.58

(میلیمتر, Φ) لوله تخلیه گاز

-

(میلیمتر, Φ) لوله اکولایزر روغن

-

[حداکثر طول نصب]متر

متر 200

(اینچ, Φ) لوله مایعات

اینچ 1/2

(اینچ, Φ) لوله گاز

اینچ 1 1/8

(اینچ, Φ) لوله تخلیه گاز

-

(اینچ, Φ) لوله اکولایزر روغن

-

[حداکثر ارتفاع نصب]متر

متر 110.0

سیم‌کشی برد

سیم منبع برق

-

کابل انتقال

1.5 ~ 0.75

خنک‌کننده

نوع

R410A

(شارژینگ کارخانه (کیلوگرم

کیلوگرم 5.50

صدا

فشار صدا

(A)دسی بل 62.0

قدرت صدا

(A)دسی بل 81.0

(ابعاد خارجی (یونیت بیرونی

(وزن خالص (کیلوگرم

کیلوگرم 190.0

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)
(میلیمتر)

میلیمتر 765×1,695×880

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 206.0

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)
(میلیمتر)

میلیمتر 832×1,887×948

محدوده دمای عملیاتی

(سرمايشی (درجه سانتیگراد

$-5.0 \sim 48.0 \text{ } ^\circ\text{C}$

(گرمایشی (درجه سانتیگراد

$-20.0 \sim 24.0 \text{ } ^\circ\text{C}$