

## مشخصات فنی [Print](#)



### خصوصیات

#### نوع

DVM S

### نام مدل

#### یونیت بیرونی

AM160FXVAGH/EU

—مشاهده مشخصات بیشتر

### [Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت بیرونی

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت بیرونی  
Hz]

3,4,380-415,50

### سیستم

#### حالت

پمپ گرمایشی

### (عملکرد (اسمی

(عملکرد (اسمی

اسب بخار 16.00

## قابلیت

[سرمايشی [کیلووات

کیلووات 45.00

[گرمایشی [کیلووات

کیلووات 50.4

[سرمايشی [بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 153,500

[گرمایشی [بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 170,600

## (ورودی برق (اسمی

1 (سرمايشی

کیلووات 11.00

2 (گرمایشی

کیلووات 11.50

## (ورودی جریان (اسمی

1 (سرمايشی

آمپر 17.60

2 (گرمایشی

آمپر 18.40

## برق

(MCA) حداکثر جریان پذیری مدار

[آمپر]

حداقل جریان پذیری مدار (آمپر) 40.00

[آمپر] (MFA) حداکثر آمپر فیوز

آمپر 40.00

## بازده انرژی

(EER) نسبت بازدهی انرژی

(سرمايشی (اسمی)

4.09

(گرمایش) (COP) ضریب عملکرد

(اسمی)

4.35

## کمپرسور

نوع

2xSSC حلزوننی

مدل

DS-GB052FAVASG x 2

[روغن (شارژ اولیه) [سی سی

سی سی 4600

(خروجی (کیلووات

کیلووات (4.96x2)

(روغن (نوع

PVE

## فن

نوع

Propeller

میزان هوادهی (زیاد/متوسط/کم)

[[متر مکعب بر دقیقه

متر مکعب بر دقیقه 260

فشار استاتیک خارجی (کم/

[mmAq] (متوسط/زیاد

8.00 mmAq

[موتور (خروجی) [وات

وات 2x620.0

میزان هوادهی (سرمايشی) [لیتر بر

ثانیه

4,333.33

فشار استاتیک خارجی (کم/

[متوسط/زیاد) [پاسکال

78.45 پاسکال

## اتصالات لوله

(میلیمتر,  $\Phi$ ) لوله مایعات

میلیمتر 12.70

(میلیمتر,  $\Phi$ ) لوله گاز

میلیمتر 28.58

(میلیمتر,  $\Phi$ ) لوله تخلیه گاز

میلیمتر

(میلیمتر,  $\Phi$ ) لوله اکولایزر روغن

میلیمتر

[حداکثر طول نصب] متر

متر 200(220)

(اینچ,  $\Phi$ ) لوله مایعات

1/2

(اینچ,  $\Phi$ ) لوله گاز

1 1/8

(اینچ,  $\Phi$ ) لوله تخلیه گاز

-

(اینچ,  $\Phi$ ) لوله اکولایزر روغن

-

[حداکثر ارتفاع نصب] متر

متر 110.0(40.0)

## سیم‌کشی برد

سیم منبع برق

-

کابل انتقال

1.5 ~ 0.75

## خنک‌کننده

نوع

R410A

(شارژینگ کارخانه (کیلوگرم

کیلوگرم 7.40

## صدا

فشار صدا

[A] دسی‌بل] 63.0

قدرت صدا

[A] دسی‌بل] 83.0

## (ابعاد خارجی (یونیت بیرونی

(وزن خالص (کیلوگرم

کیلوگرم 278.0

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)

((میلیمتر

میلیمتر 765×1695×1295

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 297.0

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)

((میلیمتر

میلیمتر 832×1887×1363

## محدوده دمای عملیاتی

(سرماپشی (درجه سانتیگراد

$-5.0 \sim 48.0 \text{ } ^\circ\text{C}$

(گرمایشی (درجه سانتیگراد

$-20.0 \sim 24.0 \text{ } ^\circ\text{C}$