

مشخصات فنی [Print](#)



خصوصیات

نوع

S (داکت (کانال

نام مدل

یونیت داخلی

AC036HBMDKE/ID

یونیت بیرونی

AC036HCRTEE/ID

—مشاهده مشخصات بیشتر

سیستم

حالت

پمپ گرما

قابلیت

[سرماپیشی] کیلووات

کیلووات 10.40

[گرماپیشی] کیلووات

کیلووات 10.93

[سرماپیشی] بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 35,500

[گرماپیشی] بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 37,300

ورودی برق (اسمی)

(سرماپیشی 1

کیلووات 3.50

(گرماپیشی 2

کیلووات 3.50

ورودی جریان (اسمی)

(سرمايشی 1)
آمپر 15.50

(گرمایشی 2)
آمپر 16.00

برق

(MCA) حداکثر جریان پذیری مدار
[آمپر]
آمپر (MCA) 33.00

[آمپر] (MFA) حداکثر آمپر فیوز
آمپر 38.00

بازده انرژی

(EER) نسبت بازدهی انرژی
(سرمايش اسمی)
2.97
(درجه انرژی (سرمايشی)
-

(گرمایش) (COP) ضریب عملکرد
(اسمی)
3.12
(درجه انرژی (گرمایشی)
-

اتصالات لوله

(میلیمتر, Φ) لوله مایعات
9.52 میلیمتر
(میلیمتر, Φ) لوله گاز
15.88 میلیمتر
[حداکثر طول نصب] متر
50 متر

(اینچ, Φ) لوله مایعات
3/8
(اینچ, Φ) لوله گاز
5/8
[حداکثر ارتفاع نصب] متر
30.0 متر

سیم‌کشی برد

سیم منبع برق
-

کابل انتقال
0.75 ~ 1.5

خنک‌کننده

نوع
R22
(شارژینگ کارخانه (کیلوگرم)
کیلوگرم 2.40

روش کنترل
-

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت داخلی

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت داخلی
Hz]
1,2,220-240,50/60

فن

نوع
Sirocco فن

[موتور (خروجی) وات]
وات 153.00

شماره واحد (EA)

3.00 EA

میزان هوادهی (سرمایشی) [لیتر بر ثانیه]

533.33/483.33/450.00

فشار استاتیک خارجی (کم/**[متوسط/زیاد) پاسکال**

0.00/98.07/98.07 پاسکال

میزان هوادهی (زیاد/متوسط/کم)**[متر مکعب بر دقیقه**

32.00/29.00/27.00 متر مکعب بر دقیقه

فشار استاتیک خارجی (کم/**[mmAq] (متوسط/زیاد**

0.00/10.00/10.00 میلیمتر آب

درین**(میلیمتر, Φ) لوله درین**

میلیمتر (OD 26, ID 20) VP20

صدا**فشار صدا (کم/متوسط/زیاد)****[A] [دسی بل**

A دسی بل 39.0 / 36.0 / 33.0

قدرت صدا (سرمایشی)**[A] [دسی بل**

A دسی بل

(ابعاد خارجی (یونیت داخلی**وزن خالص (کیلوگرم**

کیلوگرم 32.50

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر 700×250×1200

وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 37.00

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر 780×320×1450

اندازه پنل**مدل پنل**

-

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر

(وزن خالص پنل (کیلوگرم

کیلوگرم

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر

لوازم جانبی**پمپ درین**

MDP-G075SP

فیلتر هوا

-

حداکثر جابه جایی/ارتفاع بالابر پمپ**درین**

-

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه یونیت بیرونی)

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه یونیت بیرونی)
Hz]
1,2,220-240,50

کمپرسور**نوع**

حلزونی

(خروجی (کیلووات

3.25 کیلووات

[روغن (شارژ اولیه) [سی سی

سی سی

مدل

C-SBR120H15P

(روغن (نوع

L-DRC/B56

(فن (یونیت بیرونی

میزان هوادهی (سرمايشی) [متر

[مکعب بر دقیقه

متر مکعب بر دقیقه 90.00

میزان هوادهی (سرمايشی) [لیتر بر

[ثانیه

1,500.00

(صدا (یونیت بیرونی

فشار صدا (سرمايشی/گرمایشی)

[A][دسی بل

A دسی بل 55.0 / 57.0

قدرت صدا (سرمايشی)

[A][دسی بل

A دسی بل

(ابعاد خارجی (یونیت بیرونی

(وزن خالص (کیلوگرم

کیلوگرم 85.00

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)

((میلیمتر

میلیمتر 320×931×880

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 90.00

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)

((میلیمتر

میلیمتر 411×1062×1043

محدوده دمای عملیاتی

(سرمايشی (درجه سانتیگراد

21~54 °C

(گرمایشی (درجه سانتیگراد

-5~24 °C