

مشخصات فنی [Print](#)



خصوصیات

نوع

MSP (داکت) کانال

حالت

فقط سرمایشی

قابلیت

[سرمایشی] بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 36000

—مشاهده مشخصات بیشتر

(ورودی برق) اسمی

(سرمایشی 1

کیلووات 3/71

(ورودی جریان) اسمی

(سرمایشی 1

آمپر 17/1

برق

(MCA) حداکثر جریان پذیری مدار

[آمپر]

آمپر 29/5

(MFA) [آمپر] حداکثر آمپر فیوز

آمپر 35

بازده انرژی

(EER) نسبت بازدهی انرژی
(سرمایش اسمی)
9.70

اتصالات لوله

(میلیمتر, Φ) لوله مایعات
9/52 میلیمتر
(میلیمتر, Φ) لوله گاز
15/88 میلیمتر
[حداکثر طول نصب] متر
50 متر
(میلیمتر, Φ) لوله درین
میلیمتر (VP20) OD 25, ID 20

(اینچ, Φ) لوله مایعات
3/8 میلیمتر
(اینچ, Φ) لوله گاز
5/58 میلیمتر
[حداکثر ارتفاع نصب] متر
30 متر

فن

نوع
Sirocco

فشار استاتیک خارجی (کم/
[متوسط/زیاد] mmAq)
0-10 mmAq

میزان هوادهی (زیاد/متوسط/کم)
[متر مکعب بر دقیقه
متر مکعب بر دقیقه 29 / 32 / 35 / (38)
فشار استاتیک خارجی (کم/
[متوسط/زیاد] پاسکال
0 - 100 پاسکال

(ابعاد خارجی (یونیت داخلی

(وزن خالص (کیلوگرم
35/2 کیلوگرم
ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)
(میلیمتر)
700×250×1200 میلیمتر

(وزن کارتن (کیلوگرم
37 کیلوگرم
ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)
(میلیمتر)
780×320×1450 میلیمتر

لوازم جانبی

پمپ درین
MDP-G075SP

فیلتر هوا
پیش فیلتر

کمپرسور

نوع
حلزونی
(خروجی (کیلووات
3/70 کیلووات
[روغن (شارژ اولیه) [سی سی
سی سی 1400

مدل
C-SBR145H15P
(روغن (نوع
SAY56T

(ابعاد خارجی (یونیت بیرونی**(وزن خالص (کیلوگرم**

کیلوگرم 95

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر 375×1162×932

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 105

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر 741×1286×1091