

## مشخصات فنی [Print](#)



### خصوصیات

#### نوع

S (داکت) کانال

### نام مدل

#### یونیت داخلی

AC071HBMDKH/EU

#### یونیت بیرونی

AC071HCADKH/EU

—مشاهده مشخصات بیشتر

### سیستم

#### حالت

پمپ گرما

### قابلیت

#### [سرماپیشی] کیلووات

کیلووات 2.00/7.10/8.00

#### [گرماپیشی] کیلووات

کیلووات 1.50/8.00/9.00

#### [سرماپیشی] بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 6,800/24,200/27,300

#### [گرماپیشی] بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 5,100/27,300/30,700

### (ورودی برق) اسمی

#### 1 (سرماپیشی)

کیلووات 0.47/2.21/3.00

#### 2 (گرماپیشی)

کیلووات 0.36/2.30/3.50

**ورودی جریان (اسمی)****1 (سرمايشی)**

آمپر 2.80/9.80/13.30

**2 (گرمایشی)**

آمپر 2.20/10.20/15.50

**برق****(MCA) حداکثر جریان پذیری مدار****[آمپر]**

آمپر (MCA) 22.70

**[آمپر] (MFA) حداکثر آمپر فیوز**

آمپر 25.00

**بازده انرژی****(EER) نسبت بازدهی انرژی****(سرمايش اسمی)**

3.21

**(درجه انرژی (سرمايشی)**

SEER 5.9 (A+)

**گرمایش (COP) ضریب عملکرد****(اسمی)**

3.48

**(درجه انرژی (گرمایشی)**

SCOP 4.0 (A+)

**اتصالات لوله****(میلیمتر, Φ) لوله مایعات**

میلیمتر 6.35

**(میلیمتر, Φ) لوله گاز**

میلیمتر 15.88

**[حداکثر طول نصب] متر**

متر 50(55)

**(اینچ, Φ) لوله مایعات**

اینچ 1/4

**(اینچ, Φ) لوله گاز**

اینچ 5/8

**[حداکثر ارتفاع نصب] متر**

متر 30.0(30.0)

**سیم کشی برد****سیم منبع برق**

2.5

**کابل انتقال**

0.75 ~ 1.25

**خنک کننده****نوع**

R410A

**(شارژینگ کارخانه (کیلوگرم)**

کیلوگرم 1.50

**روش کنترل**

-

**[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت داخلی****[Φ, #, V,****Hz]**

1,2,220-240,50

**فن****نوع**

(BLDC) از نوع Sirocco فن

**[موتور (خروجی) (وات**

وات 153.00

**شماره واحد (EA)**

2.00 EA

**میزان هوادهی (سرمايشی) [لیتر بر ثانیه]**

366.67/316.67/266.67

**فشار استاتیک خارجی (کم/****[متوسط/زیاد) پاسکال**

0.00/29.42/147.10 پاسکال

**میزان هوادهی (زیاد/متوسط/کم)****[متر مکعب بر دقیقه**

22.00/19.00/16.00 متر مکعب بر دقیقه

**فشار استاتیک خارجی (کم/****[متوسط/زیاد) mmAq]**

0.00/3.00/15.00 mmAq

**درین****(میلیمتر, Φ) لوله درین**

میلیمتر (OD 26, ID 20) VP20

**صدا****فشار صدا (کم/متوسط/زیاد)****[A] [دسی بل**

A دسی بل 37.0 / 33.0 / 29.0

**قدرت صدا (سرمايشی)****[A] [دسی بل**

A دسی بل 57.0

**(ابعاد خارجی (یونیت داخلی****وزن خالص (کیلوگرم**

کیلوگرم 24.50

**ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض) (میلیمتر)**

میلیمتر 700×250×850

**وزن کارتن (کیلوگرم**

کیلوگرم 28.50

**ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض) (میلیمتر)**

میلیمتر 780×320×1100

**اندازه پنل****مدل پنل**

-

**وزن کارتن (کیلوگرم**

-

**ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)****(میلیمتر)**

-

**(وزن خالص پنل (کیلوگرم**

-

**ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)****(میلیمتر)**

-

**لوازم جانبی****پمپ درین**

MDP-G075SP

**فیلتر هوا**

-

**حداکثر جابه جایی/ارتفاع بالابر پمپ****درین**

-

**[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت بیرونی**

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت بیرونی  
Hz]

1,2,220-240,50

**کمپرسور****نوع**

دوقلو BLDC چرخشی از نوع

**(خروجی (کیلووات**

کیلووات 1.85

**[روغن (شارژ اولیه) [سی سی**

سی سی 700.00

**مدل**

UG4T200LNFE4

**(روغن (نوع**

POE

**(فن (یونیت بیرونی**

میزان هوادهی (سرمايشی) [متر

**[مکعب بر دقیقه**

متر مکعب بر دقیقه 54.00

میزان هوادهی (سرمايشی) [لیتر بر

**[ثانیه**

900.00

**(صدا (یونیت بیرونی**

فشار صدا (سرمايشی/گرمایشی)

**[A][دسی بل**

A دسی بل 49.0 / 51.0

قدرت صدا (سرمايشی)

**[A][دسی بل**

A دسی بل 65.0

**(ابعاد خارجی (یونیت بیرونی**

(وزن خالص (کیلوگرم

کیلوگرم 55.00

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)

(میلیمتر)

میلیمتر 310×798×880

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 59.00

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)

(میلیمتر)

میلیمتر 413×891×1023

**محدوده دمای عملیاتی**

(سرمايشی (درجه سانتیگراد

°C 15~50-

(گرمایشی (درجه سانتیگراد

°C 20~24-