

مشخصات فنی [Print](#)



خصوصیات

نوع

S (داکت) کانال

نام مدل

یونیت داخلی

AC036HBMDKE/ID

یونیت بیرونی

AC036HCRTGE/ID

—مشاهده مشخصات بیشتر

سیستم

حالت

پمپ گرما

قابلیت

[سرماپیشی] کیلووات

10.40 کیلووات

[گرماپیشی] کیلووات

10.78 کیلووات

[سرماپیشی] بی تی یو بر ساعت

35,500 بی تی یو بر ساعت

[گرماپیشی] بی تی یو بر ساعت

36,800 بی تی یو بر ساعت

ورودی برق (اسمی)

1 (سرماپیشی)

3.40 کیلووات

2 (گرماپیشی)

3.60 کیلووات

ورودی جریان (اسمی)**1 (سرمايشی)**

آمپر 6.50

2 (گرمایشی)

آمپر 6.50

برق**(MCA) حداکثر جریان پذیری مدار****[آمپر]**

آمپر (MCA) 15.00

[آمپر] (MFA) حداکثر آمپر فیوز

آمپر 17.00

بازده انرژی**(EER) نسبت بازدهی انرژی****(سرمايش اسمی)**

3.06

(درجه انرژی (سرمايشی)

-

گرمایش (COP) ضریب عملکرد**(اسمی)**

2.99

(درجه انرژی (گرمایشی)

-

اتصالات لوله**(میلیمتر, Φ) لوله مایعات**

میلیمتر 9.52

(میلیمتر, Φ) لوله گاز

میلیمتر 15.88

[حداکثر طول نصب] متر

متر 50

(اینچ, Φ) لوله مایعات

3/8

(اینچ, Φ) لوله گاز

5/8

[حداکثر ارتفاع نصب] متر

متر 30.0

سیم کشی برد**سیم منبع برق**

-

کابل انتقال

0.75 ~ 1.5

خنک کننده**نوع**

R22

(شارژینگ کارخانه (کیلوگرم)

کیلوگرم 2.50

روش کنترل

-

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه (یونیت داخلی**[Φ, #, V,****Hz]**

1,2,220-240,50/60

فن**نوع**

Sirocco فن

[موتور (خروجی) وات]

وات 153.00

شماره واحد (EA)

3.00 EA

میزان هوادهی (سرمایشی) [لیتر بر ثانیه]

533.33/483.33/450.00

فشار استاتیک خارجی (کم/**[متوسط/زیاد) پاسکال**

0.00/98.07/98.07 پاسکال

میزان هوادهی (زیاد/متوسط/کم)**[متر مکعب بر دقیقه**

32.00/29.00/27.00 متر مکعب بر دقیقه

فشار استاتیک خارجی (کم/**[mmAq] (متوسط/زیاد**

0.00/10.00/10.00 mmAq

درین**(میلیمتر, Φ) لوله درین**

میلیمتر (OD 26, ID 20) VP20

صدا**فشار صدا (کم/متوسط/زیاد)****[A] [دسی بل**

A دسی بل 39.0 / 36.0 / 33.0

قدرت صدا (سرمایشی)**[A] [دسی بل**

A دسی بل

(ابعاد خارجی (یونیت داخلی**وزن خالص (کیلوگرم**

کیلوگرم 32.50

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر 700×250×1200

وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 37.00

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر 780×320×1450

اندازه پنل**مدل پنل**

-

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر

(وزن خالص پنل (کیلوگرم

کیلوگرم

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)**((میلیمتر**

میلیمتر

لوازم جانبی**پمپ درین**

MDP-G075SP

فیلتر هوا

-

حداکثر جابه جایی/ارتفاع بالابر پمپ**درین**

-

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه یونیت بیرونی)

[Φ, #, V, Hz] (منبع تغذیه یونیت بیرونی)
Hz]

3,4,380-415,50

کمپرسور**نوع**

حلزونی

(خروجی (کیلووات

کیلووات 3.10

[روغن (شارژ اولیه) [سی سی

سی سی

مدل

C-SB263H8A

(روغن (نوع

L-DRC/B56

(فن (یونیت بیرونی

میزان هوادهی (سرمايشی) [متر

[مکعب بر دقیقه

متر مکعب بر دقیقه 90.00

میزان هوادهی (سرمايشی) [لیتر بر

[ثانیه

1,500.00

(صدا (یونیت بیرونی

فشار صدا (سرمايشی/گرمایشی)

[A][دسی بل

A دسی بل 55.0 / 57.0

قدرت صدا (سرمايشی)

[A][دسی بل

A دسی بل

(ابعاد خارجی (یونیت بیرونی

(وزن خالص (کیلوگرم

کیلوگرم 85.00

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)

((میلیمتر

میلیمتر 320×931×880

(وزن کارتن (کیلوگرم

کیلوگرم 90.00

ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)

((میلیمتر

میلیمتر 411×1062×1043

محدوده دمای عملیاتی

(سرمايشی (درجه سانتیگراد

21~54 °C

(گرمایشی (درجه سانتیگراد

-5~24 °C