



فرا ترازانتظار

چیلر های اسکرال کندانسور هوایه مادولار



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)

مشخصات		مدل		MGB-F25W/R		MGB-F30W/R MGB-D30W/R		MGB-F35W/R		MGB-F55W/R		MGB-F65W/R MGB-D65W/R		MGB-F130W/R		MGB-F200W/S		
ظرفیت سرمایشی		kw	25	30	35	55	65	130	185									
ظرفیت گرمایشی		kw	27	32	37	59	69	138	200									
مشخصات الکتریکی		V/ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50									
توان مصرفی (KW)		سر مایش	9.2	9.8	11.5	17	20.2	40.4	63									
		گر مایش	9	9.6	11.3	16.8	19.8	39	61									
R22																		
مبرد																		
تعداد و نوع کمپرسور			2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	Digital + 3 x Fixed Speed Scroll	4 x Fixed Speed Scroll	6 x Fixed Speed Scroll									
کندانسور		تعداد فن	1	1	1	2	2	4	6									
		نوع								Copper - Fin - Coil								
اوپراتور		سایز لوله، رفت و برگشت	DN40	DN40	DN40	DN100	DN100	DN65	DN80									
		حجم جریان آب	4.4	5.2	5.9	9.4	11.2	22.4	31.8									
		افت فشار	60	60	60	15	15	25	30									
		نوع								shell & tube								
ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)		mm	1820x850x1514	1820x850x1514	1820x850x1514	1880x900x2000	1880x900x2000 1820x850x2492	2090x1685x2000	2110x2000x2850									
وزن خالص		kg	380	380	380	600	600	1150	1730									
وزن در حال کارکرد		kg	400	400	400	670	670	1270	2000									
شدت صدا		db	65	65	65	67	67	68	72									
دمای کارکرد بیرونی		oC								Cooling: 10~46 Heating: -10~21								

Notes: Specifications are based on the following conditions:

Cooling: chilled water inlet/outlet: 12°C / 7°C, and outdoor ambient temp of 35°C DB

Heating: warm water inlet/outlet: 40°C / 45°C, and outdoor ambient temp 7°C DB / 6°C WB

مشخصات	مدل	R410a				میرد
		MGB-F25W/RN1	MGB-F30W/RN1	MGB-F55W/RN1	MGB-F130W/RN1	
ظرفیت سرمایشی	kw	25	30	55	130	185
ظرفیت گرمایشی	kw	29.5	32	59	138	200
مشخصات الکتریکی	V/ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
توان مصرفی (KW)	سرمایش	9.3	10	17.5	40.8	63
	گرمایش	9.2	9.8	18.3	43	61
		R410a				
تعداد و نوع کمپرسور	تعداد فن	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	2 x Fixed Speed Scroll	4 x Fixed Speed Scroll	6 x Fixed Speed Scroll
		Digital + Fixed Speed Scroll	Digital + Fixed Speed Scroll	Digital + 2 x Fixed Speed Scroll	shell & tube	shell & tube
کنکاسور	نوع	1	1	2	4	6
	سایز لوله، رفت و برگشت	DN40	DN40	DN100	DN65	DN80
	حجم جریان آب	4.4	5.2	9.4	22.4	31.8
	نوع	tube in tube (double pipe)				
	افت فشار	60	60	15	25	30
ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)		1865/841/1514				
وزن خام	Kg	380	380	580	1150	1730
وزن در حال کارکرد	Kg	400	400	650	1270	2000
شدت صدا	db	65	65	67	70	74
دمای کارکرد بیرونی	°C	Cooling: 10~46 Heating: -10~21				

:Notes: Specifications are based on the following conditions

Cooling: chilled water inlet/outlet: 12°C / 7°C, and outdoor ambient temp of 35°C DB

Heating: warm water inlet/outlet: 40°C / 45°C, and outdoor ambient temp 7°C DB / 6°C

WB



شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان
سیستم‌های تهویه مطبوع میدیا (MDV) و تک الکتریک در ایران

دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری، خیابان ترکمنستان، شماره ۱۸
نمابر: ۸۸۴۳۶۰۴۰

info@badrtech.com

کدپستی: ۱۵۶۶۸۹۷۱۱۱



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)