

AV246MTQ	AV186MTQ	AV126MTQ	AV096MTQ	مدل دستگاه	
3071~23993~29522	3071~17747~20478	3071~11945~13788	3037~8532~12628	Btu/h	ظرفیت سرمایشی
3071~28805~37679	3071~21501~30717	3037~13652~17406	3037~10921~13993		ظرفیت گرمایشی
9.8	6.6	4.6	2.66	سرمايش	جریان نامی
10.4	7.3	4.65	3.4	گرمایش	
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	فاز	نوع برق مصرفی
45/40/35/29	42/40/35/29	39/33/23/19	38/33/23/19	H/M/L/Sleep	میزان نویز فشار صدا
53	51	47	47	واحد بیرونی	(dB)
3/8	1/4	1/4	1/4	اینچ	لوله مایع (رفت)
5/8	1/2	3/8	3/8	اینچ	لوله گاز (برگشت)
1,030×325×250	1,030×325×250	885×285×210	885×285×210	پنل داخلی	ابعاد (عمق × ارتفاع × عرض)
870×800×320	870×655×320	717×483×230	717×483×230	واحد بیرونی	
17	17	11	11	پنل داخلی	وزن خالص (کیلوگرم)
60	46	28	28	واحد بیرونی	
30	20	15	15	متر	حداکثر طول لوله کشی
15	15	7	7	متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
3/21	3/47	3/47	4/17	W/W	EER (بازدهی انرژی در حالت سرمایش)
3/62	3/82	3/81	4/16	W/W	COP (بازدهی انرژی در حالت گرمایش)